



产品特点 FEATURES

- 精确的露点测量达到-80°Ctd
- 快速响应时间
- 3.5"触摸显示屏，简单易操作
- 2G存储空间，可记录每次测量结果
- 可通过USB导出数据
- 丰富的显示单位：g/m³, mg/m³, ppm, v/v, g/kg, °Ctdatm, %RH
- 专用接口，供第三方传感器接入
- 宽电源电压输入范围，适应各种复杂电源环境
- 国际化：高达8种语言供选择

技术参数

屏显	3.5" 触摸屏
测量范围	-80...+50°Ctd -20...+70°Ctd 0...100% rH
精度	±0.5°Ctd 在-10...+50°Ctd 极限范围±2°Ctd
显示单位	g/m ³ , mg/m ³ , ppm, V/V, g/kg, °Ctdatm, %RH
过程压力	-1...50bar 标准, -1...350bar特殊版本

接口	USB接口
数据记录器	2GB SD 内存卡 (1亿存储值)
电源	内置可充电的锂电池，持续工时间12个小时， 充电时间4个小时
过程接口	不锈钢 G ½"
环境温度	0...50°C
符合标准	DIN EN 61326

DP510是理想的便携式露点测量仪，可测量所有类型干燥器，可测露点最低至-80°Ctd。

独一无二的彩色测量曲线直观显示当前的露点及其变化曲线，长时间监测干燥器运行。

多达1亿个测量值可以存储，可保存日期和测量点名称。测量数据可通过U盘传输到电脑。

独有“截图键”旨在在线保存测量值、测量曲线等文件。彩色的测量曲线数据可通过e-mail发送或集成到服务报告上。通过截图键可存取当前屏幕数据为图片格式，并可通过电脑进行打印或编辑，无需借助额外软件。